Penn - Tidal Longcast

Art-Nr.: 15949622-Master



ab 179,99EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 3-5 Tage







Penn - Tidal XT Longcast

Wer früh aufsteht und spät nach Hause geht, um die Räuber der Brandung zu jagen, braucht Angelgerät, auf das er sich verlassen kann.

Bei der Mission von PENN, eine hervorragende Surfcasting-Rolle zu entwickeln, wurde kein Stein auf dem anderen gelassen, einschließlich eines starren und leichten Gehäuses aus XRC-Carbon, eines langlebigen Hauptgetriebes aus hochwertigen Metallen und einer nahezu undurchdringlichen Abdichtung Ziehen Sie mit HT-100-Carbon-Bremsscheiben, die keinen Tropfen Wasser, Schmutz oder Sand ins Innere lassen. Sie bietet alles, was Sie von einer hochwertigen PENN-Surfcasting-Rolle erwarten, jedoch in einem viel leichteren Paket, unabhängig davon, ob Sie sich für die Größe 7000 oder 8000 entscheiden.

Das Hauptmerkmal dieser Rolle ist, wie einfach kraftvolle und weite Würfe bis zum Horizont mit ihr möglich sind. Dank der Slow Leveline-Technologie von PENN kann die Rolle bis zu 50 Schnurwicklungen pro Spulenhub erreichen, was bedeutet, dass die Schnurverlegung unübertroffen ist und die Schnur mühelos von der Spule abgeworfen wird, einen Wurf nach dem anderen. Die abgedichteten 7+1-Kugellager halten dem rauen Salzwassernebel stand, während das Quick Drag-

System einen schnellen Wechsel zwischen der Brems- und der Freilauffunktion ermöglicht. Die Rolle wird mit zwei separaten Schnurreduzierern geliefert, die an der Spule befestigt werden können, damit Sie weniger Schnur auf jeder Rolle verbrauchen.

- Langsames Leveline-Spulendesign
- 7+1 abgedichtete Kugellager
- Robustes und leichtes XRC-Gehäuse
- Wasserdichte Bremse mit versiegelten HT-100-Carbonscheiben
- Raketenspulen-Design für weite Würfe
- Wasserdichtes, versiegeltes Bremssystem
- Inklusive zwei Sätze Schnurreduzierer
- Erhältlich in den Größen 7000 und 8000

Technische Daten

- 7000 - Gewicht: 527g - Übersetzung: 4,8:1 - Schnureinzug pro Kurbelumdrehung: 98 cm - Kapazität: 500m/0,30mm, 400m/0,35mm, 305m/0,40mm
- 8000 - Gewicht: 618g - Übersetzung: 4,8:1 - Schnureinzug pro Kurbelumdrehung: 100 cm - Kapazität: 550m/0,35mm, 430m/0,40mm, 340m/0,45mm